

**Carrier** **VIENTO**



*Опростени хладилни агрегати за работа само на път,  
предназначени за товарни транспортни средства (ванове за разнос).*

VIENTO е серия разработена на основата на хладилни агрегати за работа само на път за транспортни средства с обем до 28 м<sup>3</sup>, ван шасикабина с панелен фургон или ван с изолация.

VIENTO предлага високотехнологични технически характеристики от Carrier в леки, опростени и извънредно гъвкави хладилни агрегати.

Без съмнение, VIENTO е върхова хладилна технология, достъпна за всеки.

### ► Надеждност

Качество от световен лидер, на което може да се доверите.

Технология, проверена и доказана от водещите на пазара предишни поколения хладилни агрегати с директно задвижване.

Надеждна хладилна мощност и въздушен поток, които запазват качеството на товара при всякакви условия.

### ► Леснота

Лесни за монтаж, всички хладилни агрегати са плоски и изключително леки.

Лесни са за експлоатация, управляват се от кабината и се контролират от микропроцесор, което е доказано от многогодишната работа и опит на серията Ксариос.

### ► Гъвкавост

За всякакви температури на околната среда, със специфично разработени хладилни агрегати предназначени за работа при високи и ниски температури.

За всички транспортни средства, адаптира се към микробуси шасикабина с панелни фургове или към микробуси с изолация на товарния отсек.

За приложение в нискотемпературния и нулевия диапазон с избор на хладилния агент.



### ■ Серия от свръх плоски изпарители



MZS 600



MZL 850 / MZS 850



MZL 1100 / MZS 1100

### Спецификации

Хладилен агент HFC R404A или R134a  
Мултифункционално дистанционно управление.

Серия от свръх плоски изпарители.

Система за обезскрежаване с горещ газ.

Предназначени за високи температури на околната среда.

Система за отопление при отрицателни температури на околната среда.

Версия предназначена за охлаждане предимно на свежи продукти.

Възможност за Виенто 350 да работи и на автомобили със захранване на 24V

### Защити

Защита по ниско и високо налягане на фреона (хладилния агент).

Защита на зададената конфигурация.

### Управляващи елементи

Микропроцесорна система за контрол.

Автоматично и ръчно обезскрежаване.

Цифров дисплей: температура по Целзий (°C) или Фаренхайт (°F), зададена температура, входящ въздушен поток, технически характеристики, конфигуриране на техническите параметри и аларми.

### Комплектация

Монтажен кит за компресор.

Компресор.

### Принадлежности

Монтажен кит позволяващ различно позициониране на изпарителя.

Превключвател за регистрация на отварянето на вратата.

Токоизправител 24/12V за Виенто 200 и 300.

Принадлежности за монтаж на кондензатора върху покрива или при изрязване на покрива.

	Хладилен агент	■ Хладилна мощност (ватове)*		■ Въздушен поток (m <sup>3</sup> /h)	■ Размери (mm) и тегло (kg)				
		0°C/+30°C	-20°C/+30°C		Кондензатор		Изпарител		
VIENTO 350	R134a	3300	1610	1600	874 x 505 x 205	22 kg	MZL 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
	R404A	3470	2060	1600			MZS 1100	1110 x 614 x 193	23 kg
VIENTO 300	R134a	2600	1330	1000	874 x 505 x 194	21 kg	MZL 850	860 x 614 x 172	17 kg
	R404A	2740	1645	1000			MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
VIENTO 200	R134a	1950	960	1000	874 x 505 x 194	20 kg	MZS 850	857 x 608 x 170	17 kg
	R404A	2020	1040	700			MZS 600	607 x 545 x 165	13 kg

\* Температура на околната среда + 30°C (според A.T.P. процедура)



Спецификациите могат да бъдат променени без предупреждение



500 сервиза на Кариев в Европа, Русия, Средния Изток и Африка



**Carrier**

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.  
10, boulevard de l'Oise  
F-95031 Cergy Pontoise Cedex  
Phone: +33 (0)1 34 43 48 00  
Fax: +33 (0)1 34 43 48 48  
www.carrier.com