

Carrier XARIOS



*Модулна гама за фургони и средно големи хладилни автомобили.
размеров.*

Гамата XARIOS се състои от хладилни агрегати с директно задвижване, които демонстрират уникална универсалност за ванове/микробуси/ и камиони. Конструкцията им позволява транспортиране на пресни и охладени стоки с използване на моно или мултитемпературни варианти за автомобили с обем на фургоните от 8 до 40 м³, като агрегатите се предлагат във версии „само за път“ или „за път и ток“.

► Спазване на принципите на хладилната верига

XARIOS използва хладилен агент R404A и предлага обширен набор от възможности, обхващащи температури от -20 °C до +30 °C. С помощта на голям набор свръхтънки изпарители, включително вертикалния изпарител MXV 850, мултитемпературните конфигурации са на ваше разположение при дистрибуция на различни продукти.

► Оптимизирана цена на собственост / Оптимизирани разходи

Осъществявайки баланс между ефективност и експлоатационни разходи моделите XARIOS предлагат лесно и бързо монтиране, тънки изпарители за оптимизиране на товарното пространство по-лесен достъп и намаляване на времето за ремонт. Осъществявайки баланс между ефективността и работните разходи, гамата XARIOS предлага лесно и бързо монтиране, леки изпарители с цел оптимизиране на пространството за товара и по-лесен достъп за намаляване на времето за поддръжка.

► Комфорт за водача

За да ограничи въздействието върху околните и да повиши комфорта на водача, гамата XARIOS осигурява ниски нива на шум. Работата с дистанционното управление е лесно и позволява автоматично избиране на вида работа „на път“ или „на ток“.

Капацитите на кондензаторите и изпарители-те на агрегатите позволяват пълно рециклиране.



Xarios 500 / 600 / 600MT

Xarios 300 / 350 / 350MT

Xarios 150 / 200

		■ Охлаждаща мощност (вата)*		■ Кондензатор		■ Изпарител			Постоянно напрежение 12 V	Постоянно напрежение 24 V
		0°C	-20°C	Тегло (кг)		Тип	Тегло (кг)	Въздушен поток (м ³ /ч)		
				На път	Standby (Готовност) Работа на ток					
За една температура / Монотемпературен = еднотемпературен	XARIOS 150	1940	980	Няма данни	54	MXS600	15	650	X	Няма данни**
	XARIOS 200	2370	1500	Няма данни	54	MXS850	19	830	X	Няма данни**
		2370	1350			MXV850	17	770		
	XARIOS 300	2870	1700	Няма данни	66	MXS850	19	830	X	Няма данни**
		2670	1620			MXV850	17	770		
	XARIOS 350	3530	2020	Няма данни	84	MXS1100	29	1520	X	X
	XARIOS 500	4740	2640	80	144	MXL1100	29	1450	X	X
XARIOS 600	5690	3030	83	147	MXL1550	42	2100	X	X	
Няколко температури = ултитемпературен	XARIOS 350MT	До 3170	До 1820	43	87	MXS600	15	650	X	X
						MXS850	19	840		
						MXV850	17	770		
	XARIOS 600MT	До 5300	До 3090	88	152	MXS600	15	650	X	X
						MXS850	19	830		
						MXL1100	29	1450		
						MXV850	17	770		

* Мощност „на път“ при околна температура +30 °C (за А.Т.Р. изисквания)

** Предлага се постоянно напрежение 24 V с преобразовател за намаляване на напрежението като аксесоар

Аксесоари

Компресор за работа в режим „на път“

Монтажен комплект за монтиране на компресора за работа в режим „на път“

Нагреватели за дренажните тръбопроводни модели за отрицателни температури

Комплект удължителни връзки за гъвкаво позициониране на изпарителя

Превключвател, разположен на вратите, който служи за отварянето им / Датчик за регистриране на отварянията на вратите

Аксесоари за покривно монтиране на кондензатора на Xarios 150 до 350MT

Преобразовател на постоянно напрежение 24 V за камиони

Гама изпарители



MXL 1100



MXV 850



Техническите характеристики могат да бъдат променени без предизвестие.



550 сервизни центъра в Европа, Русия, Средния изток и Африка



United Technologies

Climate | Controls | Security

Carrier Transicold Europe S.C.S.
L'Européen Bâtiment D
4, rue Joseph Monier
F-92500 Rueil-Malmaison
Tel.: +33 (0)1 41 42 28 00
Факс: +33 (0)1 41 42 28 28
www.carriertransicold.eu